

# HK Z PNEU

Pompe pneumo-hydraulique 700 bar

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	À double effet avec vanne-pilote Limiteur de pression interne
<b>Pression de service</b>	max. 700 bar
<b>Raccords</b>	Raccord à huile, filetage int. 3/8" NPT Prise d'air, filetage int. 1/4" NPT
<b>Matériau</b>	Boîtier : plastique
<b>Utilisation</b>	pour actionnement de vérins de 700 bar



## Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Description

Avec une pression d'air comprimé de 7 bar seulement, les pompes pneumo-hydrauliques développent une pression d'huile de 700 bar

En position de repos, la pompe maintient la pression

Actionnement de la pédale au pied ou à la main

## Article

Désignation	Volume d'huile utilisable (cc)	Type	Pression max. (bar)	Poids (kg)
HK Z 12107	2100,0	à simple effet	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	à double effet	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	à simple effet	700	14,4

## Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP