

HK ZRD 01

Clapet antiretour avec étranglement

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Fabrication | Vanne en plaque sandwich |
| Pression de service | max. 350 bar |
| Débit volumétrique | max. 80 l/min |
| Raccord | ISO/Cetop 03 NG6 |



Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Description

Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 03 NG6

Informations relatives à la commande

Autres vannes en plaque sandwich sur demande

Article

| Désignation | actif sur canal | Fabrication | Hauteur de plaque (mm) | Poids (kg) |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------|
| HK ZRD ABA01 S0 D1 | A + B | Régulation de sortie | 40 | 1,4 |
| HK ZRD AA01 S0 D1 | A | Régulation de sortie | 40 | 1,4 |
| HK ZRD BA01 S0 D1 | B | Régulation de sortie | 40 | 1,4 |
| HK ZRD ABZ01 S0 D1 | A + B | Régulation d'entrée | 40 | 1,4 |
| HK ZRD AZ01 S0 D1 | A | Régulation d'entrée | 40 | 1,4 |
| HK ZRD BZ01 S0 D1 | B | Régulation d'entrée | 40 | 1,4 |