

# HK ZRV 02 / ZRE 02

Clapet antiretour

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Fabrication         | Vanne en plaque sandwich |
| Pression de service | max. 315 bar             |
| Raccord             | ISO/Cetop 05 NG10        |



## Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

## Description

Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 05 NG10

## Informations relatives à la commande

Autres vannes en plaque sandwich sur demande

## Article

| Désignation    | actif sur canal | Débit volumique max.<br>(L/min) | Fabrication                               | Hauteur de plaque<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|----------------|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| HK ZRV P02     | P               | 100,0                           | à pilotage direct                         | 36                        | 2,8           |
| HK ZRE AB02 E1 | A + B           | 120,0                           | déverrouillable, rapport de commande 1: 6 | 50                        | 2,8           |
| HK ZRE A02 E1  | A               | 120,0                           | déverrouillable, rapport de commande 1: 6 | 50                        | 2,8           |
| HK ZRE B02 E1  | B               | 120,0                           | déverrouillable, rapport de commande 1: 6 | 50                        | 2,8           |