# HK S TK

Appareil de mesure analogique QPT

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Application** | Mesure de débit volumétrique |
| **Fabrication** | Avec thermomètre allant jusqu'à 120 °C et raccord de mesure de pression M16 x 2 avec manomètre |
| **Température de service max.** | 120 °C |
| **Matériau** | Boîtier en acier inoxydable |






## Description

Fonctionnement en toutes positions, lecture directe, un sens de circulation.
Échelle d'affichage linéaire en l/min
Robuste et insensible aux chocs et vibrations
Précision de ±2 % de la valeur maximale de l'échelle graduée

## Article

| Désignation | Filets | Plage de mesure | Pression max. (bar) | L (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK 702 S 020 TK** | G 3/4" | 10 - 75 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| **HK 702 S 030 TK** | G 3/4" | 10 - 115 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| **HK 762 S 040 TK** | G 1" | 15 - 150 l/min | 350 | 226 | 1,9 |
| **HK 762 S 050 TK** | G 1" | 19 - 190 l/min | 350 | 226 | 1,9 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*