

# DAMPF LM

Tuyau de vapeur, alimentaire

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Installations de nettoyage Industrie alimentaire Applications à eau chaude ou vapeur saturée
<b>Caractéristiques</b>	vapeur jusqu'à 165 °C
<b>Couche intérieure</b>	caoutchouc synthétique blanc, résistant à l'huile et à la vapeur, alimentaire et inodore
<b>Revêtement</b>	deux armatures tressées en textile
<b>Couche extérieure</b>	caoutchouc synthétique à forte résistance à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
<b>Couleur</b>	bleu
<b>Température de l'eau min.</b>	-20 °C
<b>Température de l'eau max.</b>	100 °C
<b>Médiums</b>	Eau chaude Vapeur saturée



## Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40