

DAMPF LM

Tuyau de vapeur, alimentaire

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Installations de nettoyage Industrie alimentaire Applications à eau chaude ou vapeur saturée |
| Caractéristiques | vapeur jusqu'à 165 °C |
| Couche intérieure | caoutchouc synthétique blanc, résistant à l'huile et à la vapeur, alimentaire et inodore |
| Revêtement | deux armatures tressées en textile |
| Couche extérieure | caoutchouc synthétique à forte résistance à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
| Couleur | bleu |
| Température de l'eau min. | -20 °C |
| Température de l'eau max. | 100 °C |
| Médiums | Eau chaude Vapeur saturée |



Article

| Désignation | Pouce | Ø intérieur (mm) | Ø extérieur (mm) | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Rayon de courbure min. (mm) | Longueur des rouleaux (m) |
|-----------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DAMPF 13-6 LM | 1/2" | 12,7 | 25 | 7,0 | 70 | 230 | 40 |
| DAMPF 19-7 LM | 3/4" | 19,0 | 31 | 7,0 | 70 | 270 | 40 |
| DAMPF 25-7.5 LM | 1" | 25,4 | 37 | 7,0 | 70 | 305 | 40 |