

# DAMPF LM

Tuyau de vapeur, alimentaire

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Domaine d'utilisation</b>     | Installations de nettoyage<br>Industrie alimentaire<br>Applications à eau chaude ou vapeur saturée |
| <b>Caractéristiques</b>          | vapeur jusqu'à 165 °C  |
| <b>Couche intérieure</b>         | caoutchouc synthétique blanc, résistant à l'huile et à la vapeur, alimentaire et inodore           |
| <b>Revêtement</b>                | deux armatures tressées en textile   |
| <b>Couche extérieure</b>         | caoutchouc synthétique à forte résistance à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries               |
| <b>Couleur</b>                   | bleu   |
| <b>Température de l'eau min.</b> | -20 °C   |
| <b>Température de l'eau max.</b> | 100 °C   |
| <b>Médiums</b>                   | Eau chaude<br>Vapeur saturée   |



## Article

| Désignation     | Pouce | Ø intérieur<br>(mm) | Ø extérieur<br>(mm) | Pression de service<br>(bar) | Pression d'éclatement<br>(bar) | Rayon de courbure min.<br>(mm) | Longueur des rouleaux<br>(m) |
|-----------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DAMPF 13-6 LM   | 1/2"  | 12,7                | 25                  | 7,0                          | 70                             | 230                            | 40                           |
| DAMPF 19-7 LM   | 3/4"  | 19,0                | 31                  | 7,0                          | 70                             | 270                            | 40                           |
| DAMPF 25-7.5 LM | 1"    | 25,4                | 37                  | 7,0                          | 70                             | 305                            | 40                           |