


Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal			
Raccord 1	Raccord fileté forme SC avec filetage extérieur rond			
Étanchéité 1	à étanchéité par portée conique avec bague d'étanchéité			
Norme	DIN 11851 DIN 405-1			
Conception	droit			
Matériau	Acier inoxydable			





1

Remarque

Le type de raccord LMH VA est livré sans bague d'étanchéité.

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article				
Désignation	DN	PN (bar)	G1	
WA 010 LMH VA	10	40	Rd 28 x 1/8"	
WA 013 LMH VA	13	40	Rd 34 x 1/8"	
WA 020 LMH VA	20	40	Rd 44 x 1/6"	
WA 025 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"	
WA 032 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"	
WA 040 LMH VA	40	40	Rd 65 x 1/6"	
WA 040 025 LMH VA	40	40	Rd 52 x 1/6"	
WA 050 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"	
WA 065 LMH VA	65	25	Rd 95 x 1/6"	
WA 080 LMH VA	80	25	Rd 110 x 1/4"	
WA 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"	
WA 125 LMH VA	125	16	Rd 160 x 1/4"	
WA 150 LMH VA	150	16	Rd 190 x 1/4"	