
LM-DI PT

Joint alimentaire, PTFE

Caractéristiques

Application	Bague d'étanchéité pour raccords filetés alimentaires
Fabrication	Bague d'étanchéité aplatie d'un côté
Norme	DIN 11851
Matériau	PTFE
Plage de température	de -200 °C à 260 °C





Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	D (mm)	d (mm)	S (mm)
LM-DI 010 PT	10	20,0	12,0	4,5
LM-DI 013 PT	13	26,0	18,0	4,5
LM-DI 020 PT	20	33,0	23,0	4,5
LM-DI 025 PT	25	40,0	30,0	5,0
LM-DI 032 PT	32	46,0	36,0	5,0
LM-DI 040 PT	40	52,0	42,0	5,0
LM-DI 050 PT	50	64,0	54,0	5,0
LM-DI 065 PT	65	81,0	71,0	5,0
LM-DI 080 PT	80	95,0	85,0	5,0
LM-DI 100 PT	100	114,0	104,0	6,0

pièce de rechange pour les produits suivants

TUEG LMH VA	Raccord laitier à filetage ext., avec raccords lisses, inox

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.