


Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal				
Raccord 1	Embout				
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante				
Norme	ISO 8434-1 DIN 3861				
Abréviation	BES				
Conception	droit				
Série	lourde				
Matériau	Acier inoxydable 1.4571				





Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...). Comme alternative, nous recommandons la forme de raccord AFS ou AOS.

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article							
Désignation	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30	
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30	
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30	
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35	
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35	
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40	
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45	
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50	
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55	

Gamme	de produi	ts	
WA FS	Raccord	ES acier Acier (soudable)	