


Caractéristiques	5				
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal				
Raccord 1	Embout				
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante				
Norme	ISO 8434-1 DIN 3861				
Abréviation	BES				
Conception	droit				
Série	lourde				
Matériau	Acier (soudable)				





Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...). Comme alternative, nous recommandons la forme de raccord AFS ou AOS.

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article							
Désignation	DN	PN (bar)	Série	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30	
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30	
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30	
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35	
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35	
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40	
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45	
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50	
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55	

Gamme de produits

WA FS VA Raccord ... FS, VA, Acier inoxydable 1.4571