


Caractéristiques						
Domaine d'utilisation	Circuit moyenne à haute pression avec utilisation dans des espaces réduits					
Norme	EN 856 R12					
Couche intérieure	Caoutchouc synthétique résistant à l'huile					
Revêtement	quatre couches de spirales en fil d'acier à résistance maximale					
Couche extérieure	caoutchouc synthétique à forte résistance à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries					
Couleur	noir					
Température min.	-40 °C					
Température max.	121 °C					
Médiums	Huile minérale Glycol Émulsions eau/glycol Eau (de 0 °C à + 70 °C)					



Article									
Désignation	DN*	Dimension	Pouce	Ø intérieur	Ø exté- rieur (mm)	Pression de ser- vice (bar)	Pression de con- trôle (bar)	Pression d'éclate- ment (bar)	Rayon de courbure min.
KP 410	10	6	3/8"	9,5	20,3	280,0	560	1120	65
KP 413	12	8	1/2"	12,7	23,8	280,0	560	1120	90
KP 416	16	10	5/8"	15,9	27,4	280,0	560	1120	100
KP 420	19	12	3/4"	19,0	30,7	280,0	560	1120	120
KP 425	25	16	1"	25,4	38,0	280,0	560	1120	155

DN = diamètre nominal, dimension nominale