


Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal				
Raccord 1	Filetage femelle métrique				
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique				
Norme	DIN 3865 ISO 8434-1				
Abréviation	DKOL				
Conception	droit				
Série	légère				
Matériau	Acier (soudable)				





Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article						
Désignation	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)	
WA 004 AOL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0	
WA 006 AOL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0	
WA 008 AOL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0	
WA 010 AOL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0	
WA 013 AOL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0	
WA 016 AOL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0	
WA 020 AOL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0	
WA 025 AOL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0	
WA 032 AOL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0	
WA 040 AOL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0	

Gamme de produits

WA AOL VA Raccord ... AOL, VA, Acier inoxydable