

WA AOL

Raccord ... AOL, acier

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation Raccord pour tuyaux flexibles en métal

Raccord 1 Filetage femelle métrique

Étanchéité 1 Cône extérieur 24° avec joint torique


Norme DIN 3865
ISO 8434-1

Abréviation DKOL

Conception droit

Série légère

Matériau Acier (soudable)



Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)
WA 004 AOL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AOL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AOL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AOL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AOL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AOL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AOL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Gamme de produits

WA AOL VA Raccord ... AOL, VA, Acier inoxydable