


Caractéristiques	s				
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal				
Raccord 1	Filetage femelle métrique				
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique				
Norme	DIN 3865 ISO 8434-1				
Abréviation	DKOS				
Conception	droit				
Série	lourde				
Matériau	Acier (soudable)				





## Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article						
Désignation	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)	
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0	
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0	
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0	
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0	
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0	
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0	
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0	
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0	
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0	

## Gamme de produits

WA AOS VA Raccord ... AOS, VA, Acier inoxydable