




Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal				
Raccord 1	Filetage femelle métrique				
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique				
Norme	DIN 3865 ISO 8434-1				
Abréviation	DKOS				
Conception	droit				
Série	lourde				
Matériau	Acier inoxydable				





## Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article						
Désignation	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)	
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0	
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0	
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0	
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0	
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0	
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0	
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0	
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0	
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0	

## Gamme de produits

WA AOS Raccord ... AOS, acier, Acier (soudable)