


Caractéristiques	
Fabrication	À pilotage direct Avec manœuvre de secours à la main
Fourniture	sans bobine et sans fiche
Pression de service	max. 350 bar





1

Description

Fuite maxi 0,7cm3/min à 250 bar et 32 cSt

Informations relatives à la commande

Les bobines magnétiques doivent être commandées séparément (voir accessoires).

Article Débit volumi-que min. Filet vissé Désignation В С Boîtier vissé Couple de ser- Fabrication **Poids** rage HK DTDA MCN HK GAU / HK GAUS / HK GAV T-13A 40,0 22 fermé au repos, double verrouillage 89,0 35,0 37,0 48,0 0,5 40,0 89,0 48,0 HK DTDA MHN HK GAU / HK GAUS / HK GAV T-13A 22 35,0 37,0 ouvert au repos, double verrouillage 0,5

Accessoires	
HK SP 770	Bobine pour vanne à cartouche SUN
HK GEH GA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBA	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBY	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH MBJ	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-31A