


# HK DTDA

Électro-distributeur à clapets 2/2 voies DTDA

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	À pilotage direct Avec manœuvre de secours à la main
<b>Fourniture</b>	sans bobine et sans fiche
<b>Pression de service</b>	max. 350 bar



## Description

Fuite maxi 0,7cm<sup>3</sup>/min à 250 bar et 32 cSt

## Informations relatives à la commande

Les bobines magnétiques doivent être commandées séparément (voir accessoires).

## Article

Désignation	Débit volumique min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Boîtier vissé	Filet vissé	SW (mm)	Couple de serrage (N-m)	Fabrication	Poids (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	fermé au repos, double verrouillage	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	ouvert au repos, double verrouillage	0,5

## Accessoires

HK SP 770	Bobine pour vanne à cartouche SUN
HK GEH GA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBA	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBY	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH MBJ	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-31A