


Caractéristiques

Fabrication

Avec clapet antiretour pour retour libre (prétension 0,7 bar) Broche de soupape déchargée pour une plus grande facilité de réglage

Pression de service max. 350 bar





1

Article									
Désignation	Débit volumique min.	Débit volumique max.	Α	В	Boîtier vissé	Filet vissé	SW	Couple de ser- rage	Poids
	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Accessoires					
HK GEH DA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-5A				
HK GEH GA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-13A				
HK GEH GBA	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A				
HK GEH GBY	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A				
HK HR SUN	Volant pour vanne à cartouche SUN				