


Caractéristiques					
Fabrication	pressure-compensated				
Pression de service	max. 350 bar				





1

Description

Δp au débit nominal maxi = 20 bar

même précision en cas de séparation ou d'union des flux d'huile

Précision partielle en % du flux d'huile total au raccord 3 :

HKFSBS à 12 l/min = $50 \% \pm 2.5 \%$;

HKFSBS à $2.5 \text{ l/min} = 50 \% \pm 4.5\%$;

HKFSCS à 30 l/min = $50 \% \pm 2.5 \%$;

HKFSCS à 6 l/min = $50 \% \pm 4,5\%$;

Lorsque Q < Qmini, la précision partielle est indéterminée.

Article									
Désignation	Débit volumique min.	Débit volumique max.	Α	В	Boîtier vissé	Filet vissé	SW	Couple de ser- rage	Poids
	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6.0	30,0	19,0	85.0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Accessoires			
HK GEH MM	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-31A		
HK GEH MBJ	GEH MBJ Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-31A		