


Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal			
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF			
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°			
Norme	SAE J514			
Abréviation	DKJ			
Conception	droit			
Matériau	Acier inoxydable			





1

Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article					
Désignation	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)	
WA 006 AJ VA	6	275	7/16" -20 UNF	14,0	
WA 008 AJ VA	8	275	1/2" -20 UNF	17,0	
WA 010 AJ VA	10	275	9/16" -18 UNF	19,0	
WA 013 AJ VA	13	275	3/4" -16 UNF	24,0	
WA 016 AJ VA	16	210	7/8" -14 UNF	27,0	
WA 020 AJ VA	20	210	1 11/16" -12 UN	32,0	
WA 025 AJ VA	25	170	1 5/16" -12 UN	41,0	
WA 032 AJ VA	32	140	1 5/8" -12 UN	50,0	
WA 040 AJ VA	40	105	1 7/8" -12 UN	60,0	
WA 050 AJ VA	50	80	2 1/2" -12 UN	75.0	

Gamme	de produits	
WA AJ	Raccord AJ, acier, Acier	