


Caractéristiques	
Construction	Joint de tige
Pression de service	jusqu'à 250 bar
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s
Température min.	-10 °C
Température max.	150 °C
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses
Montage	en rainures fermées; en rainures ouvertes
Matériau	FPM-C
Application	Hydraulique



Spaltmaß / Cleara	nce
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1



1

Description

Joint à faible frottement.

Très bonne fonction d'étanchéité à basse pression.

Solution simple.

Article				
Désignation	D	d	L	
	(mm)	(mm)	(mm)	
B 094 063-1 FPM-C	24	16	6,4	
B 102 070-1 FPM-C	26	18	6,4	
B 110 078-1 FPM-C	28	20	6,4	
B 118 086-1 FPM-C	30	22	6,4	
B 129 098-1 FPM-C	33	25	6,4	
B 141 110 FPM-C	36	28	6,4	
B 149 118 FPM-C	38	30	6,4	
B 157 118 FPM-C	40	30	7,5	
B 157 125-1 FPM-C	40	32	6,4	
B 169 137 FPM-C	43	35	6,4	
B 173 141 FPM-C	44	36	6,4	
B 188 157 FPM-C	48	40	6,4	
B 196 157 FPM-C	50	40	11,0	
B 216 177 FPM-C	55	45	8,0	
B 236 196 FPM-C	60	50	8,0	
B 236 196-1 FPM-C	60	50	10,0	
B 255 216-1 FPM-C	65	55	8,0	
B 275 236 FPM-C	70	60	8,0	
B 283 236 FPM-C	72	60	9,6	
B 322 275-1 FPM-C	82	70	9,6	
B 362 314 FPM-C	92	80	9,6	

Gamme de produits		
B Dichtung	Joint de tige, B, NBR armé	
ВМ	Joint de tige, B-M, NBR armé	
B NEI	Joint de tige, B-NEI, (1) Joint : NBR armé	