



Caractéristiques	
Construction	Paliers lisses sans entretien, recouverts de PTFE
pv	Fonctionnement continu : 1,8 N/mm2 x m/s
	Fonctionnement de courte durée : 3,6 N/ mm2 x m/s
Charge admissible	statique : 250 N/mm2 vitesse de glissement basse : 140 N/mm2 Rotation, oscillation : 55 N/mm2
Vitesses de glissement	Fonctionnement à sec : 2 m/s Fonctionnement hydrodynamique : >2 m/s
Coefficient de dilatation thermique	parallèlement à la surface de l'anneau : 11 x 10-6 K-1 perpendiculairement à la surface : 30 x 10-6 K-1
Indice de conductivité thermique	> 40 W (m x K)-1
Température min.	-200 °C
Température max.	270 °C
Pression de Hertz	250 (≤ N/mm2)
Matériau	Dos en acier sur lequel une couche de bronze poreux est déposée par frittage. Un mélange PFTE-plomb est ensuite imprégné sur la couche de bronze par roulage.
Traitement de surface	galvanisé ou cuivré
Application	Ces douilles BK-1 conviennent aux mouvements de transmission, de rotation et d'oscillation. Guidage de tige pour vérin pneumatique ou hydraulique Œillets de fixation pour vérin pneumatique ou hydraulique Équipements de transport, machines textiles, automobiles, etc.
Norme	ISO 3547 DIN 1494





1

Remarque

Profondeur de rugosité de l'arbre à considérer Ra < 0,4 μ m.

Dureté de l'arbre à considérer 350 < HB < 600.

Description

Convient pour fonctionnement à sec, sans entretien.

Absorption du bruit et des vibrations.

Possibilité d'utilisation hydrodynamique

Charge admissible élevée.

Bonne résistance chimique.

Bonnes caractéristiques de frottement.

Pas d'effet d'à-coups.

Large plage de températures.

Vitesse de glissement élevée.

Pas d'absorption d'eau.

Faible jeu de fonctionnement.

Encombrement extrêmement réduit.

Article						
Désignation	d (mm)	D (mm)	L (mm)	f1 (mm)	f2 (mm)	
BK-1- 06 05	6	8,0	5	0,5	0,3	
BK-1- 06 10	6	8,0	10	0,5	0,3	
BK-1- 08 06	8	10,0	6	0,5	0,3	
BK-1- 08 10	8	10,0	10	0,5	0,3	
BK-1- 08 12	8	10,0	12	0,5	0,3	
BK-1- 10 07	10	12,0	7	0,5	0,3	
BK-1- 10 08	10	12,0	8	0,5	0,3	
BK-1- 10 10	10	12,0	10	0,5	0,3	



Article					
Désignation	d	D	L	f1	f2
, in the second second	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
BK-1- 10 12	10	12,0	12	0,5	0,3
BK-1- 10 15	10	12,0	15	0,5	0,3
BK-1- 10 20 BK-1- 12 08	10 12	12,0 14,0	20 8	0,5 0,5	0,3 0,3
BK-1- 12 12	12	14,0	12	0,5	0,3
BK-1- 12 15	12	14,0	15	0,5	0,3
BK-1- 12 20	12	14,0	20	0,5	0,3
BK-1- 12 25	12	14,0	25	0,5	0,3
BK-1- 13 10	13	15,0	10	0,5	0,3
BK-1- 14 25	14	16,0	25	0,5	0,3
BK-1- 15 10	15	17,0	10	0,5	0,3
BK-1- 15 12	15	17,0	12	0,5	0,3
BK-1- 15 15 BK-1- 15 20	15 15	17,0 17,0	15 20	0,5 0,5	0,3 0,3
BK-1- 15 25	15	17,0	25	0,5	0,3
BK-1- 16 15	16	18,0	15	0,5	0,3
BK-1- 16 20	16	18,0	20	0,5	0,3
BK-1- 16 25	16	18,0	25	0,5	0,3
BK-1- 17 12	17	19,0	12	0,5	0,3
BK-1- 18 15	18	20,0	15	0,5	0,3
BK-1- 18 20	18	20,0	20	0,5	0,3
BK-1- 18 25 BK-1- 20 10	18 20	20,0	25 10	0,5 0,8	0,3
BK-1- 20 10	20	23,0	20	0,8	0,4
BK-1- 20 25	20	23,0	25	0,8	0,4
BK-1- 20 30	20	23,0	30	0,8	0,4
BK-1- 22 20	22	25,0	20	0,8	0,4
BK-1- 22 25	22	25,0	25	0,8	0,4
BK-1- 22 30	22	25,0	30	0,8	0,4
BK-1- 24 15	24 24	27,0	15 25	0,8	0,4
BK-1- 24 25 BK-1- 24 30	24	27,0 27,0	30	0,8	0,4
BK-1- 25 12	25	28,0	12	0,8	0,4
BK-1- 25 15	25	28,0	15	0,8	0,4
BK-1- 25 20	25	28,0	20	0,8	0,4
BK-1- 25 25	25	28,0	25	0,8	0,4
BK-1- 25 30	25	28,0	30	0,8	0,4
BK-1- 25 35	25	28,0	35	0,8	0,4
BK-1- 25 40 BK-1- 25 50	25 25	28,0 28,0	40 50	0,8	0,4
BK-1- 26 20	26	29,0	20	1,0	0,5
BK-1- 26 30	26	29,0	30	1,0	0,5
BK-1- 28 20	28	32,0	20	1,0	0,5
BK-1- 28 25	28	32,0	25	1,0	0,5
BK-1- 28 30	28	32,0	30	1,0	0,5
BK-1- 28 35	28	32,0	35	1,0	0,5
BK-1- 30 12 BK-1- 30 15	30 30	34,0 34,0	12 15	1,0 1,0	0,5 0,5
BK-1- 30 15 BK-1- 30 20	30	34,0	20	1,0	0,5 0,5
BK-1- 30 25	30	34,0	25	1,0	0,5
BK-1- 30 30	30	34,0	30	1,0	0,5
BK-1- 30 35	30	34,0	35	1,0	0,5
BK-1- 30 40	30	34,0	40	1,0	0,5
BK-1- 32 20	32	36,0	20	1,0	0,5
BK-1- 32 25	32	36,0	25	1,0	0,5
BK-1- 32 30 BK-1- 32 40	32 32	36,0 36,0	30 40	1,0 1,0	0,5 0,5
BK-1- 35 20	35 35	39,0	20	1,0	0,5
BK-1- 35 25	35	39,0	25	1,0	0,5
BK-1- 35 30	35	39,0	30	1,0	0,5
BK-1- 35 35	35	39,0	35	1,0	0,5
BK-1- 35 40	35	39,0	40	1,0	0,5
BK-1- 35 50	35	39,0	50	1,0	0,5





Article					
Désignation	d	D	L	f1	f2
71/ 4 20 20	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
BK-1- 38 20 BK-1- 38 40	38 38	42,0 42,0	20 40	1,0	0,5 0,5
BK-1- 40 12	40	44,0	12	1,0	0,5
BK-1- 40 20	40	44,0	20	1,0	0,5
BK-1- 40 25	40	44,0	25	1,0	0,5
BK-1- 40 30	40	44,0	30	1,0	0,5
BK-1- 40 35	40	44,0	35	1,0	0,5
BK-1- 40 40	40	44,0	40	1,0	0,5
BK-1- 40 50	40	44,0	50	1,0	0,5
BK-1- 45 20	45	50,0	20	1,2	0,6
BK-1- 45 25 BK-1- 45 30	45 45	50,0 50,0	25 30	1,2 1,2	0,6 0,6
BK-1- 45 35	45	50,0	35	1,2	0,6
BK-1- 45 40	45	50,0	40	1,2	0,6
BK-1- 45 45	45	50,0	45	1,2	0,6
BK-1- 45 50	45	50,0	50	1,2	0,6
BK-1- 50 15	50	55,0	15	1,2	0,6
BK-1- 50 20	50	55,0	20	1,2	0,6
BK-1- 50 25	50	55,0	25	1,2	0,6
BK-1- 50 30	50	55,0	30	1,2	0,6
BK-1- 50 35	50	55,0	35	1,2	0,6
BK-1- 50 40	50 50	55,0	40 50	1,2	0,6
BK-1- 50 50 BK-1- 50 60	50	55,0 55,0	60	1,2 1,2	0,6 0,6
BK-1- 55 30	55	60,0	30	1,2	0,6
BK-1- 55 35	55	60,0	35	1,2	0,6
BK-1- 55 40	55	60,0	40	1,2	0,6
BK-1- 55 50	55	60,0	50	1,2	0,6
BK-1- 55 60	55	60,0	60	1,2	0,6
BK-1- 60 30	60	65,0	30	1,2	0,6
BK-1- 60 40	60	65,0	40	1,2	0,6
BK-1- 60 50	60	65,0	50	1,2	0,6
BK-1- 60 60	60	65,0	60	1,2	0,6
BK-1- 60 70 BK-1- 65 40	60 65	65,0 70,0	70 40	1,2 1,2	0,6 0,6
BK-1- 65 50	65	70,0	50	1,2	0,6
BK-1- 65 60	65	70,0	60	1,2	0,6
BK-1- 65 70	65	70,0	70	1,2	0,6
BK-1- 70 30	70	75,0	30	1,2	0,6
BK-1- 70 40	70	75,0	40	1,2	0,6
BK-1- 70 60	70	75,0	60	1,2	0,6
BK-1- 70 70	70	75,0	70	1,2	0,6
BK-1- 75 30	75	80,0	30	1,2	0,6
BK-1- 75 50 BK-1- 75 60	75 75	80,0 80,0	50 60	1,2 1,2	0,6 0,6
BK-1- 80 40	80	85,0	40	1,2	0,6
BK-1- 80 60	80	85,0	60	1,2	0,6
BK-1- 80 80	80	85,0	80	1,2	0,6
BK-1- 80 100	80	85,0	100	1,2	0,6
BK-1- 85 40	85	90,0	40	1,2	0,6
BK-1- 90 40	90	95,0	40	1,2	0,6
BK-1- 90 60	90	95,0	60	1,2	0,6
BK-1- 90 100	90	95,0	100	1,2	0,6
BK-1- 100 50 BK-1- 100 60	100 100	105,0 105,0	50 60	1,2	0,6
BK-1- 100 60	100	105,0	95	1,2 1,2	0,6 0,6
BK-1- 110 50	110	115,0	50	1,2	0,6
BK-1- 110 60	110	115,0	60	1,2	0,6
BK-1- 120 60	120	125,0	60	1,2	0,6
BK-1- 120 100	120	125,0	100	1,2	0,6
BK-1- 125 100	125	130,0	100	1,2	0,6
BK-1- 140 80	140	145,0	80	1,2	0,6
BK-1- 160 80	160	165,0	80	1,2	0,6



BK-1

Douille de glissement, BK-1



Article						
Désignation	d	D	L	f1	f2	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
BK-1- 160 100	160	165,0	100	1,2	0,6	