

### Caractéristiques

<b>Construction</b>	Garniture chevron
<b>Pression de service</b>	jusqu'à 500 bar
<b>Vitesse de glissement max.</b>	0,5 m/s
<b>Température min.</b>	-30 °C
<b>Température max.</b>	110 °C
<b>Médiums</b>	Huiles minérales Émulsions aqueuses
<b>Montage</b>	sur pistons en plusieurs pièces
<b>Application</b>	Hydraulique



### Article

Désignation	d (mm)	D (mm)	L (mm)
CH-375 325-NEO	82,55	95,25	21,72
CH-425 350-NEO	88,90	107,95	31,00
CH-450 350-NEO	88,90	114,30	35,32
CH-450 375-NEO	95,25	114,30	25,40
CH-450 387-NEO	98,42	114,42	26,59
CH-500 425-NEO	107,95	127,00	30,00
CH-550 450-1-NEO	114,30	139,70	33,50
CH-551 452-NEO	115,00	140,00	37,12
CH-590 472-NEO	120,00	150,00	44,00
CH-600 500-NEO	127,00	152,40	38,63
CH-629 511-1-NEO	130,00	160,00	43,50
CH-826 708-B-NEO	180,00	210,00	32,97
CH-875 750-NEO	190,50	222,25	50,00
CH-110 2984B-NEO	250,00	280,00	32,97

BD = pression de service