




Caractéristiques			
Construction	Garniture chevron pour piston		
Pression de service	jusqu'à 400 bar		
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s		
Température min.	-30 °C		
Température max.	110 °C		
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses		
Montage	sur pistons en plusieurs pièces		
Matériau	(1) Bague de pression : NBR armé d'un treillis en acier (2) Garniture chevron : NBR armé (3) Bague d'appui : Résine acétal / PTBR		
Application	Hydraulique		







1

## Description

Résistance aux chocs thermiques élevée.

Pour conditions d'utilisation difficiles (coups de bélier).

Fortes vibrations, mauvais états de surface.

## Informations relatives à la commande

Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.). Autre matériau disponible : FPM.

Article			
Désignation	D	d	L
	(mm)	(mm)	(mm)
CH3-030	30	20	9,3
CH3-032	32	20	10,9
CH3-040	40	25	11,5
CH3-045	45	30	11,5
CH3-050	50	35	11,5
CH3-055	55	40	11,5
CH3-060	60	45	11,5
CH3-063	63	48	13,0
CH3-065	65	50	13,0
CH3-070	70	50	15,2
CH3-080	80	60	15,2
CH3-090	90	70	21,2
CH3-100	100	80	21,2
CH3-110	110	90	21,2
CH3-115	115	95	21,2
CH3-125	125	100	25,8
CH3-140	140	115	25,8
CH3-150	150	120	29,0
CH3-160	160	130	29,0
CH3-180	180	150	31,5
CH3-200	200	170	33,5
CH3-225	225	195	33,5
CH3-250	250	220	33,5
CH3-300	300	270	33,5