CR (1,5 mm)

Bague d'étanchéité en cuivre, épaisseur 1,5 mm

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Construction	bague d'étanchéité
Température min.	-50 °C
Température max.	300 °C
Matériau	Cuivre





Article

Désignation	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)
CR 5-9-1.5	5,00	9,00	1,50
CR 5-11-1.5	5,00	11,00	1,50
CR 6-10-1.5	6,00	10,00	1,50
CR 6-12-1.5	6,00	12,00	1,50
CR 8-11.5-1.5	8,00	11,50	1,50
CR 8-12-1.5	8,00	12,00	1,50
CR 8-13-1.5	8,00	13,00	1,50
CR 8-14-1.5	8,00	14,00	1,50
CR 9-14-1.5	9,00	14,00	1,50
CR 10-13.5-1.5	10,00	13,50	1,50
CR 10-14-1.5	10,00	14,00	1,50
CR 10-15-1.5	10,00	15,00	1,50
CR 10-16-1.5	10,00	16,00	1,50
CR 10-17-1.5	10,00	17,00	1,50
CR 10-18-1.5	10,00	18,00	1,50
CR 10-20-1.5	10,00	20,00	1,50
CR 11-17-1.5	11,00	17,00	1,50
CR 12-15.5-1.5	12,00	15,50	1,50
CR 12-16-1.5	12,00	16,00	1,50
CR 12-17-1.5	12,00	17,00	1,50
CR 12-18-1.5	12,00	18,00	1,50
CR 12-19-1.5	12,00	19,00	1,50
CR 12-20-1.5	12,00	20,00	1,50
CR 13-17-1.5	13,00	17,00	1,50
CR 13-18-1.5	13,00	18,00	1,50
CR 13-19-1.5	13,00	19,00	1,50
CR 13-20-1.5	13,00	20,00	1,50
CR 13.5-17.5-1.5	13,50	17,50	1,50
CR 14-18-1.5	14,00	18,00	1,50
CR 14-20-1.5	14,00	20,00	1,50
CR 14-22-1.5	14,00	22,00	1,50
CR 14-23-1.5	14,00	23,00	1,50
CR 14-24-1.5	14,00	24,00	1,50
CR 15-19-1.5	15,00	19,00	1,50
CR 15-20-1.5	15,00	20,00	1,50
CR 16-20-1.5	16,00	20,00	1,50
CR 16-21-1.5	16,00	21,00	1,50
CR 16-22-1.5	16,00	22,00	1,50
CR 16-24-1.5	16,00	24,00	1,50
CR 16.5-22-1.5	16,50	22,00	1,50
CR 16.5-23-1.5	16,50	23,00	1,50
CR 16.5-24-1.5	16,50	24,00	1,50
CR 17-21-1.5	17,00	21,00	1,50
CR 17-22-1.5	17,00	22,00	1,50
CR 17-23-1.5	17,00	23,00	1,50
CR 17-25-1.5	17,00	25,00	1,50
CR 18-22-1.5	18,00	22,00	1,50
CR 18-23-1.5	18,00	23,00	1,50
CR 18-24-1.5	18,00	24,00	1,50
CR 18-26-1.5	18,00	26,00	1,50

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

CR (1,5 mm)

Bague d'étanchéité en cuivre, épaisseur 1,5 mm

HANSA-FLEX

Article

Désignation	d1 (mm)	d2 (mm)	S (mm)
CR 19-25-1.5	19,00	25,00	1,50
CR 20-24-1.5	20,00	24,00	1,50
CR 20-26-1.5	20,00	26,00	1,50
CR 20-28-1.5	20,00	28,00	1,50
CR 21-25-1.5	21,00	25,00	1,50
CR 21-26-1.5	21,00	26,00	1,50
CR 21-27-1.5	21,00	27,00	1,50
CR 21-28-1.5	21,00	28,00	1,50
CR 22-26-1.5	22,00	26,00	1,50
CR 22-27-1.5	22,00	27,00	1,50
CR 22-28-1.5	22,00	28,00	1,50
CR 22-29-1.5	22,00	29,00	1,50
CR 23-30-1.5	23,00	30,00	1,50
CR 24-29-1.5	24,00	29,00	1,50
CR 24-30-1.5	24,00	30,00	1,50
CR 24-32-1.5	24,00	32,00	1,50
CR 26-31-1.5	26,00	31,00	1,50
CR 26-32-1.5	26,00	32,00	1,50
CR 26-34-1.5	26,00	34,00	1,50
CR 27-32-1.5	27,00	32,00	1,50
CR 27-35-1.5	27,00	35,00	1,50
CR 30-36-1.5	30,00	36,00	1,50
CR 30-38-1.5	30,00	38,00	1,50
CR 32-38-1.5	32,00	38,00	1,50
CR 33-39-1.5	33,00	39,00	1,50
CR 35-41-1.5	35,00	41,00	1,50
CR 36-42-1.5	36,00	42,00	1,50
CR 38-46-1.5	38,00	46,00	1,50
CR 42-51-1.5	42,00	51,00	1,50

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.