



Caractéristiques				
Construction	Jeu de joints pour bague			
Pression de service	jusqu'à 250 bar			
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s			
Température min.	-40 °C			
Température max.	110 °C			
Médiums	Huiles minérales Émulsions aqueuses			
Montage	sur pistons en plusieurs pièces			
Matériau	(1) Bague d'appui : NBR (2) Joint : NBR armé			
Application	Hydraulique			



Tolerana	/ Toler	ance	
D	d	M	L
H9 / e8	±0.06	±0,10	± 0,12



1

## Description

Faible encombrement.

Forte résistance à l'extrusion.

## Informations relatives à la commande

Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.). Autre matériau disponible : FPM.

Article			
Désignation	D	d	L
	(mm)	(mm)	(mm)
DS 940 47	24	12	7,5
DS 980 51	25	13	8,0
DS 157 098	40	25	10,0
DS 196 137	50	35	10,0
DS 216 1571	55	40	9,5
DS 216 157	55	40	12,0
DS 255 177	65	45	13,5
DS 275 196	70	50	13,5
DS 314 236	80	60	13,5
DS 354 275	90	70	13,5
DS 374 295	95	75	13,5
DS 590 492	150	125	14,0
DS 787 669	200	170	19,8
DS 886 767	225	195	19,8
DS 984 866	250	220	19,8
DS 118 11062	300	270	19,8