

### Caractéristiques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Pression de service</b>        | jusqu'à 400 bar  |
| <b>Vitesse de glissement max.</b> | 0,5 m/s  |
| <b>Température min.</b>           | -30 °C   |
| <b>Température max.</b>           | 80 °C  |
| <b>Médiums</b>                    | Huiles minérales   |
| <b>Montage</b>                    | sur pistons d'une seule pièce A<br>sur pistons en plusieurs pièces B |
| <b>Matériau</b>                   | (1) Joint dynamique : PUR<br>(2) Joint statique : NBR                |



| Toleranz / Tolerance |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| D                    | d         | L         |
| H9                   | +0,1<br>0 | +0,2<br>0 |



### Description

Montage facile.  
Faible encombrement.  
Forte résistance à l'abrasion.  
Très bonne fonction d'étanchéité.

### Informations relatives à la commande

Nous sommes en mesure de fabriquer rapidement des joints de diamètre 20 à 510 mm.

### Article

| Désignation  | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| GPS 35-1-LP  | 35,00     | 24,00     | 4,2       |
| GPS 38-LP    | 38,00     | 30,50     | 3,2       |
| GPS 130-1-LP | 130,00    | 109,00    | 8,1       |