


### Caractéristiques

<b>Construction</b>	Joint déflecteur de tige
<b>Pression de service</b>	jusqu'à 10 bar
<b>Vitesse de glissement max.</b>	1,0 m/s
<b>Température min.</b>	-30 °C
<b>Température max.</b>	90 °C
<b>Médiums</b>	Huiles minérales Mélange air-eau
<b>Montage</b>	en rainures ouvertes B
<b>Matériau</b>	75° Shore A NBR
<b>Application</b>	Pneumatique



Toleranz / Tolerance				
d	D	M	A	E
H8 / f8	H10	± 0,10	+0,20 0	+0,25 0



### Description

Joint à faible frottement.  
Élément combiné joint-défecteur.

### Article

Désignation	d (mm)	D (mm)	h (mm)	H (mm)	M (mm)	A (mm)	R (mm)
NPSL 16 26-7	16	26	7,0	9,5	28,00	8,50	1,10
NPSL 18 26-6	18	26	6,0	8,5	28,00	7,50	1,10
NPSL 20 30-7	20	30	7,0	9,5	32,00	8,80	1,40
NPSL 22 32-7	22	32	7,0	9,5	34,50	8,80	1,40
NPSL 25 35-7	25	35	7,0	9,5	37,50	8,80	1,40
NPSL 30 40-7	30	40	7,0	9,5	42,50	8,80	1,40
NPSL 32 42-7	32	42	7,0	9,5	44,50	8,80	1,40
NPSL 40 50-7	40	50	7,0	9,5	52,50	8,80	1,40