



Caractéristiques					
Construction	Segment de piston				
Pression de service	jusqu'à 500 bar				
Vitesse de glissement max.	0,5 m/s				
Température min.	-30 °C				
Température max.	80 °C				
Médiums	Huiles minérales				
Montage	sur pistons d'une seule pièce A sur pistons en plusieurs pièces B				
Matériau	(2) Joint : PUR (2) Bague d'appui : Résine acétal / PTBR				
Application	Hydraulique				



Toleranz	/ Tolera	nce
D	d	L
H10 / e8	+0,10	+0,20
1110 / 60	0	0



1

Remarque

Les joints de piston ne conviennent pas aux pistons à double effet. Veuillez prendre contact avec nous.

Description

Forte résistance à l'abrasion.

Bonne étanchéité.

Solution simple.

Article					
Désignation	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Profil	Rainures selon
RSE 40 25-AE	40	25	9,5	В	ISO 5597
RSE 50 35-AE	50	35	9,5	В	ISO 5597
RSE 60 45-AE	60	45	9,5	Α	ISO 5597
RSE 63 48-AE	63	48	9,5	В	ISO 5597
RSE 70 50-AE	70	50	12,5	Α	-
RSE 80 60-AE	80	60	12,5	В	ISO 5597
RSE 90 70-AE	90	70	12,5	В	ISO 5597
RSE 100 80-AE	100	80	12,5	В	ISO 5597
RSE 110 90-AE	110	90	12,5	В	ISO 5597
RSE 125 100-AE	125	100	15,5	В	ISO 5597
RSE 140 115-AE	140	115	15,5	Α	ISO 5597
RSE 140 120-AE	140	120	12,5	В	-
RSE 160 140-AE	160	140	12,5	В	-
RSE 200 170-AE	200	170	19,0	Α	ISO 5597
RSE 200 175-AE	200	175	16,0	Α	-