## **AGRI WAS LR**

Tuyau à eau plat



Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	Technologie agricole Industrie et BTP			
Caractéristiques	pouvant être très fortement chargé grâce à l'apport de revêtements ayant une haute résistance à la rupture			
Couche intérieure	PVC			
Revêtement	Armature textile			
Couche extérieure	NBR avec nervures de protection longitudinale			
Couleur	noir			
Température min.	-20 °C			
Température max.	100 °C			
Médiums	Eau Air Huile l'essence			



## Remarque

convient également à l'air, l'huile, l'essence

Article						
Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi	Pression de service (bar)	Longueur des rouleaux <sup>(m)</sup>	
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100	
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100	
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100	
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100	
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100	
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100	
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100	
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100	
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100	
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100	
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100	

BD = pression de service