BKR BH HB RD

Robinet à boisseau pour marteau-piqueur

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	pour alimentation en air comprimé sur les chantiers, compresseurs, conduites flexibles et marteaux-piqueurs.
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Raccord 2	filet extérieur rond
Norme	DIN 20030
Fourniture	avec boisseau en laiton et levier en fonte malléable
Température min.	-15 °C
Température max.	80 °C
Médiums	Air comprimé
Matériau	Fonte malléable
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque

filetage en entrée avec contre-écrou SW 32/41
Robinets pour marteau-piqueur DIN 20030 sans butée de levier, sans purge.

Description

auto-étanche : sous l'action de la pression, le boisseau de forme conique est comprimé contre le boîtier et assure l'étanchéité du robinet. Il n'y a donc pas de défauts d'étanchéité liés à l'usure de joints.

Article

Désignation	DN*	G1	G2	h (mm)	l (mm)	SW (mm)	Pression de service en bar
BKR BH NW 20 HB 32 RD	12	G 3/4" -14	Rd 32 x 1/8"	95	140	32	PN 10
BKR BH NW 25 HB 32 RD	16	G 1" -11	Rd 32 x 1/8"	95	120	36	PN 10

DN = diamètre nominal, dimension nominale – G1 + G2 = filetage de raccords 1 + 2 – SW = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.