# EURO WAS BL

Tuyau à eau plat

## Caractéristiques




| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Technologie agricole<br>Industrie de la construction<br>Mines<br>Construction navale |
| **Caractéristiques** | résistance extrême à la traction et à l'adhésion<br>aucune dilatation sous pression<br>peut s'enrouler à plat et sans raccord intermédiaire |
| **Couche intérieure** | PVC |
| **Revêtement** | une armature tressée en polyester |
| **Couche extérieure** | PVC |
| **Couleur** | bleu |
| **Température min.** | -10 °C |
| **Température max.** | 60 °C |
| **Médiums** | Eau |

## Article

| Désignation | Pouce | Ø intérieur (mm) | Pression de service* à 20 °C (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Longueur des rouleaux (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EURO WAS 1 BL** | 1" | 25 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| **EURO WAS 11/4 BL** | 1.1/4" | 32 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| **EURO WAS 11/2 BL** | 1.1/2" | 38 | 8,5 | 25,5 | 100 |
| **EURO WAS 2 BL** | 2" | 51 | 6,5 | 19,5 | 100 |
| **EURO WAS 21/2 BL** | 2.1/2" | 63 | 6,5 | 19,5 | 100 |
| **EURO WAS 3 BL** | 3" | 76 | 5,5 | 16,5 | 100 |
| **EURO WAS 4 BL** | 4" | 102 | 5,5 | 16,5 | 100 |
| **EURO WAS 5 BL** | 5" | 127 | 3,0 | 9,0 | 100 |
| **EURO WAS 6 BL** | 6" | 152 | 3,0 | 9,0 | 100 |
| **EURO WAS 8 BL** | 8" | 204 | 2,5 | 7,0 | 100 |

BD = pression de service

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*