

# EURO WAS BL

Tuyau à eau plat

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Technologie agricole Industrie de la construction Mines Construction navale
<b>Caractéristiques</b>	résistance extrême à la traction et à l'adhésion aucune dilatation sous pression peut s'enrouler à plat et sans raccord intermédiaire
<b>Couche intérieure</b>	PVC
<b>Revêtement</b>	une armature tressée en polyester
<b>Couche extérieure</b>	PVC
<b>Couleur</b>	bleu
<b>Température min.</b>	-10 °C
<b>Température max.</b>	60 °C
<b>Médiums</b>	Eau



## Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Pression de service* à 20 °C (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Longueur des rouleaux (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = pression de service