EURO WAS BL

Tuyau à eau plat

Caractéristiques



Domaine d'utilisation	Technologie agricole Industrie de la construction Mines Construction navale
Caractéristiques	résistance extrême à la traction et à l'adhésion aucune dilatation sous pression peut s'enrouler à plat et sans raccord intermédiaire
Couche intérieure	PVC
Revêtement	une armature tressée en polyester
Couche extérieure	PVC
Couleur	bleu
Température min.	-10 °C
Température max.	60 °C
Médiums	Eau

Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Pression de service* à 20 °C (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Longueur des rouleaux (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 11/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 21/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = pression de service

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.