
## **INDU WAS SD**

## Tuyau d'aspiration et de refoulement d'eau



| Caractéristiques      | 1  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Domaine d'utilisation | systèmes d'aspiration et de refoulement basse<br>pression<br>Industrie et BTP          |  |  |  |  |  |
| Norme                 | ISO 1307   |  |  |  |  |  |
| Couche intérieure     | Caoutchouc naturel et synthétique  |  |  |  |  |  |
| Revêtement            | armature textile synthétique à haute résistance à l'abrasion et spirale en fil d'acier |  |  |  |  |  |
| Couche extérieure     | caoutchouc synthétique   |  |  |  |  |  |
| Couleur               | noir   |  |  |  |  |  |
| Température min.      | -25 °C   |  |  |  |  |  |
| Température max.      | 70 °C  |  |  |  |  |  |
| Médiums               | Eau  |  |  |  |  |  |



| Article             |        |                          |                          |                               |                                 |                                     |               |                             |                                 |
|---------------------|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Désignation         | Pouce  | Ø inté-<br>rieur<br>(mm) | Ø exté-<br>rieur<br>(mm) | Épaisseur de<br>paroi<br>(mm) | Pression de<br>service<br>(bar) | Pression d'écla-<br>tement<br>(bar) | Vide<br>(bar) | Rayon de cour-<br>bure min. | Longueur des<br>rouleaux<br>(m) |
| INDU WAS 25-5 SD    | 1"     | 25,4                     | 35                       | 5,0                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 153                         | 40                              |
| INDU WAS 32-5 SD    | 1.1/4" | 32,0                     | 42                       | 5,0                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 192                         | 40                              |
| INDU WAS 38-5 SD    | 1.1/2" | 38,0                     | 48                       | 5,0                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 228                         | 40                              |
| INDU WAS 45-5 SD    | 1.3/4" | 44,5                     | 55                       | 5,0                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 267                         | 40                              |
| INDU WAS 51-5.5 SD  | 2"     | 51,0                     | 62                       | 5,5                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 306                         | 40                              |
| INDU WAS 63-6 SD    | 2.1/2" | 63,5                     | 75                       | 6,0                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 381                         | 40                              |
| INDU WAS 70-8 SD    | 2.3/4" | 70,0                     | 86                       | 8,0                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 420                         | 40                              |
| INDU WAS 76-6.5 SD  | 3"     | 75,0                     | 89                       | 7,0                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 458                         | 40                              |
| INDU WAS 102-6.5 SD | 4"     | 101,6                    | 115                      | 6,5                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 610                         | 40                              |
| INDU WAS 127-8.5 SD | 5"     | 127,0                    | 144                      | 8,5                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 762                         | 40                              |
| INDU WAS 152-8.5 SD | 6"     | 152,4                    | 169                      | 8,5                           | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 915                         | 40                              |
| NDU WAS 203-10.5 SD | 8"     | 203,2                    | 224                      | 10,5                          | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 1219                        | 40                              |
| INDU WAS 254-16 SD  | 10"    | 254,0                    | 275                      | 16,0                          | 10,0                            | 30                                  | 0,93          | 1524                        | 40                              |