

Caractéristiques

Caractéristiques	très flexible et robuste sans substances nuisibles pour la peinture, sans anti-agglomérant et sans graisse faible résistance à l'écoulement
Couche intérieure	couche interne EPDM lisse, noire, sans pores
Revêtement	fil synthétique
Couche extérieure	EPDM insensible à l'ozone et aux rayons UV
Couleur	noir
Température min.	-40 °C
Température max.	95 °C
Plage de température	Pointes de températures montant jusqu'à 110 °C
Médiums	Eau



Remarque

La pression de service s'entend pour la température ambiante.

Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50