

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	dans les domaines du bâtiment, des exploitations minières et de la construction de tunnels
Raccord 1	filet intérieur rond
Norme	DIN 8537/20 033
Température min.	-40 °C
Température max.	95 °C
Médiums	Air comprimé, eau
Matériau	Fonte malléable
TraITEMENT de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	G1	Longueur (mm)	b (mm)	Perçage Ø (mm)	Pression de service en bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = filetage de raccord 1

accessoire pour les produits suivants

KT MM	Douille conique
-------	-----------------

pièce de rechange pour les produits suivants

KT UEM RD	Douille conique avec écrou-raccord
-----------	------------------------------------