

### Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	pour transport de mortier, béton, ciment vers les pompes, les diffuseurs et les bétonnières
<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur BSP cylindrique
<b>Raccord 2</b>	partie femelle de l'accouplement
<b>Caractéristiques</b>	TÜV effectué
<b>Médiums</b>	Mortier, béton, ciment
<b>Matériau</b>	Acier Fonte malléable
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



### Remarque

Dimension 25 : avec un levier, toutes les autres dimensions : 2 leviers.

Attention : seules des dimensions identiques sont interchangeables !

### Article

Désignation	G1	Dimension du type	Dimension extérieure	Pression de service max. (bar)	Système
<b>MM AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
<b>MM AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 54/35</b>	G 1 1/4" -11	35	51,0	50	22
<b>MM AG 15/42</b>	G 1 1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
<b>MM AG 20/50</b>	G 2" -11	50	64,0	50	22
<b>MM AG 25/50</b>	G 2 1/2" -11	50	64,0	50	22

### Pièces de rechange

<b>MDR</b>	Joint pour accouplement pour mortier
------------	--------------------------------------