

Caractéristiques			
Domaine d'utilisation	pour transport de mortier, béton, ciment vers les pompes, les diffuseurs et les bétonnières		
Raccord 1	Raccord de tuyau		
Raccord 2	partie femelle de l'accouplement		
Caractéristiques	TÜV effectué		
Médiums	Mortier, béton, ciment		
Matériau	Acier Fonte malléable		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		



## Remarque

Dimension 25 : avec un levier, toutes les autres dimensions : 2 leviers. Attention : seules des dimensions identiques sont interchangeables !

Article						
Désignation	pour diamètre int. du tuyau (mm)	Dimension du type	Dimension extérieure	Pression de service max.	Système	
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5	
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5	
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22	
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22	
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5	
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22	
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5	

Pièces de	e rechange
MDR	Joint pour accouplement pour mortier