MM TUELLE

Accouplement pour mortier, partie femelle avec embout de tuyau

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	pour transport de mortier, béton, ciment vers les pompes, les diffuseurs et les bétonnières
Raccord 1	Raccord de tuyau
Raccord 2	partie femelle de l'accouplement
Caractéristiques	TÜV effectué
Médiums	Mortier, béton, ciment
Matériau	Acier Fonte malléable
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Remarque

Dimension 25 : avec un levier, toutes les autres dimensions : 2 leviers.
Attention : seules des dimensions identiques sont interchangeables !

Article

Désignation	pour diamètre int. du tuyau (mm)	Dimension du type	Dimension extérieure	Pression de service max. (bar)	Système
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

Pièces de rechange

MDR	Joint pour accouplement pour mortier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.