

### Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | pour transport de mortier, béton, ciment vers les pompes, les diffuseurs et les bétonnières |
| <b>Raccord 1</b>             | filet int. BSP cylindrique  |
| <b>Raccord 2</b>             | partie mâle de l'accouplement   |
| <b>Caractéristiques</b>      | TÜV effectué  |
| <b>Médiums</b>               | Mortier, béton, ciment  |
| <b>Matériau</b>              | Acier<br>Fonte malléable  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé  |



### Remarque

Dimension 25 et MMIG10-MA : avec un levier, toutes les autres dimensions : 2 leviers.

Attention : seules des dimensions identiques sont interchangeables !

### Article

| Désignation         | G1           | Dimension du type | Dimension extérieure | Pression de service max.<br>(bar) | Système   |
|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>MV IG 10/25</b>  | G 1" -11     | 25                | 35,0                 | 50                                | 22 / 23,5 |
| <b>MV IG 10-MA</b>  | G 1" -11     | -                 | 37,5                 | 50                                | Mai       |
| <b>MV IG 10-X25</b> | G 1" -11     | X25               | 41,0                 | 50                                | 22 / 23,5 |
| <b>MV IG 10/35</b>  | G 1" -11     | 35                | 49,5                 | 50                                | 22        |
| <b>MV IG 54-X25</b> | G 1 1/4" -11 | X25               | 41,0                 | 50                                | 22 / 23,5 |
| <b>MV IG 54/35</b>  | G 1 1/4" -11 | 35                | 49,5                 | 50                                | 22        |
| <b>MV IG 54/50</b>  | G 1 1/4" -11 | 50                | 63,0                 | 50                                | 22        |
| <b>MV IG 15/35</b>  | G 1 1/2" -11 | 35                | 49,5                 | 50                                | 22        |
| <b>MV IG 15/42</b>  | G 1 1/2" -11 | 42                | 53,0                 | 50                                | 22 / 23,5 |
| <b>MV IG 15/50</b>  | G 1 1/2" -11 | 50                | 63,0                 | 50                                | 22        |
| <b>MV IG 20/35</b>  | G 2" -11     | 35                | 49,5                 | 50                                | 22        |
| <b>MV IG 20/50</b>  | G 2" -11     | 50                | 63,0                 | 50                                | 22        |
| <b>MV IG 25/50</b>  | G 2 1/2" -11 | 50                | 63,0                 | 50                                | 22        |
| <b>MV IG 25/65</b>  | G 2 1/2" -11 | 65                | 73,0                 | 25                                | 22 / 23,5 |