# MV TUELLE

Accouplement pour mortier, partie mâle avec embout de tuyau

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | pour transport de mortier, béton, ciment vers les pompes, les diffuseurs et les bétonnières |
| **Raccord 1** | Raccord de tuyau |
| **Raccord 2** | partie mâle de l'accouplement |
| **Caractéristiques** | TÜV effectué |
| **Médiums** | Mortier, béton, ciment |
| **Matériau** | Acier<br>Fonte malléable |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



## Remarque

Dimension 25 et MMIG10-MA : avec un levier, toutes les autres dimensions : 2 leviers.
Attention : seules des dimensions identiques sont interchangeables !

## Article

| Désignation | pour diamètre int. du tuyau (mm) | Dimension du type | Dimension extérieure | Pression de service max. (bar) | Système |
|---|---|---|---|---|---|
| **MV TUELLE 25** | 25 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV TUELLE-X25** | 25 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV TUELLE 35** | 35 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV TUELLE 38** | 38 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| **MV TUELLE 42** | 42 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| **MV TUELLE 50** | 50 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |
| **MV TUELLE 65** | 65 | 65 | 73,0 | 25 | 22 / 23,5 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*