
PVC ANTI AB PU

Tuyau d'aspiration et de transport en PVC



Caractéristiques)			
Domaine d'utilisation	Industrie de la construction Technologie agricole			
Caractéristiques	Résistant aux intempéries particulièrement résistant à l'abrasion flexible			
Couche intérieure	polyuréthane			
Revêtement	PVC dur spirale			
Couche extérieure	Polyuréthane			
Couleur	vert métallique			
Température min.	-25 °C			
Température max.	55 °C			
Médiums	Céréales Ciment Graviers Granulats			



Article							
Désignation	Pouce	Ø intérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service* à 20 ° C	Vide	Rayon de courbure min.	Longueur des rou- leaux
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = pression de service