

Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Technologie agricole				
Caractéristiques	sensible réduction du poids enveloppe extérieure lisse possibilités d'utilisation multiples				
Couche intérieure	PVC				
Revêtement	spirale PVC rectangulaire, anthracite				
Couche extérieure	PVC				
Couleur	Orange				
Température min.	-25 °C				
Température max.	60 °C				
Médiums	Eau etc.				



## Description

Tuyau d'aspiration et de refoulement en matière plastique pour eau industrielle et lisier pour nettoyage et vidange

Article								
Désignation	Pouce	Ø inté- rieur	Ø exté- rieur	Épaisseur de paroi	Pression de service* à 20 °C	Vide	Rayon de courbure min.	Longueur des rou- leaux
		(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = pression de service