

# PYRO WAS RT

Tuyau souple incendie

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Domaine d'utilisation</b> | pompier   |
| <b>Caractéristiques</b>      | composite EPDM résistant au vieillissement et à l'ozone<br>fortement élastique et souple, coefficients d'adhérence particulièrement bons<br>élaboré par un procédé spécial de vulcanisation particulièrement résistant à l'abrasion |
| <b>Norme</b>                 | DIN 14.811<br>BS 6391   |
| <b>Couche intérieure</b>     | fibre de polyester à haute résistance, chaîne retordue deux fois, enroulée  |
| <b>Couleur</b>               | rouge   |
| <b>Médiums</b>               | Eau   |



## Article

| Désignation    | Pouce  | Ø intérieur (mm) | Pression de service (bar) | Pression de contrôle (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Longueur des rouleaux (m) |
|----------------|--------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| PYRO WAS 38 RT | 1.1/2" | 38               | 16,0                      | 25                         | 50                          | 15 / 20 / 30              |
| PYRO WAS 52 RT | 2"     | 52               | 16,0                      | 25                         | 50                          | 15 / 20 / 30              |
| PYRO WAS 63 RT | 2.1/2" | 63               | 16,0                      | 25                         | 50                          | 15 / 20 / 30              |
| PYRO WAS 75 RT | 3"     | 75               | 16,0                      | 25                         | 50                          | 15 / 20 / 30              |