SVB ND SB
Raccord embrochable

Caractéristiques

Raccord 1	Raccord de tuyau
Raccord 2	raccord de tuyau
Norme	DIN 20038
Médiums	Air comprimé
Matériau	Acier



Remarque
À raccorder avec pinces pour tuyaux DIN 20039 B

Description
perçage maximal pour un débit le plus élevé possible
Raccordement du tuyau parfait grâce à la rotation des douilles

Article

Désignation	pour diamètre int. du tuyau (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Longueur (mm)	Ø Collier de sécurité (mm)	Pression de service en bar
SVB 13 ND SB	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
SVB 15 ND SB	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
SVB 19 ND SB	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
SVB 25 ND SB	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
SVB 32 ND SB	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
SVB 38 ND SB	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
SVB 50 ND SB	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
SVB 53 ND SB	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
SVB 75 ND SB	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = Trou de passage

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.