

Caractéristiques					
Domaine d'utilisation	Construction d'équipements Industrie et BTP				
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique				
Raccord 2	raccord de tuyau				
Médiums	Air comprimé				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				



Remarque

À raccorder avec pinces pour tuyaux DIN 20039 B

Description

Raccordement du tuyau parfait grâce à la rotation des douilles perçage maximal pour un débit le plus élevé possible

Article									
Désignation	Filet de rac- cord	pour diamètre int. du tuyau (mm)	Ø ID (mm)	Lon- gueur (mm)	Longueur de filetage (mm)	Longueur de douille (mm)	Ø Collier de sécurité (mm)	SW (mm)	Pression de service en bar
TUE 34 19 M SB	G 3/4" -14	19	15,00	71	19	40	32	32	PN 25
TUE 1 19 M SB	G 1" -11	19	15,00	73	20	40	32	41	PN 25
TUE 1 25 M SB	G 1" -11	25	20,00	75	20	41	36	41	PN 25
TUE 114 25 M SB	G 1.1/4" -11	25	20,00	80	23	41	36	50	PN 25
TUE 114 32 M SB	G 1.1/4" -11	32	25,00	86	23	48	45	50	PN 25

SW = largeur de clé - Ø ID = Trou de passage