


## Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Technologie agricole Industrie de la construction Construction d'équipements
<b>Caractéristiques</b>	résistant à l'ozone et à l'abrasion Résistant aux intempéries un grand nombre de fluides chimiques résistant au pliage et au choc, supporte le passage des véhicules résistant aux UV supporte la vapeur jusqu'à +130 °C (pendant 30 minutes environ)
<b>Couche intérieure</b>	couche interne EPDM lisse, noire, sans pores
<b>Revêtement</b>	deux tresses en fil synthétique
<b>Couche extérieure</b>	caoutchouc CR résistant à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques
<b>Couleur</b>	noir avec ligne ondulée jaune
<b>Température min.</b>	-30 °C
<b>Température max.</b>	100 °C
<b>Médiums</b>	Eau



## Article

Désignation	Pouce	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40