

### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Technologie agricole Industrie de la construction Construction d'équipements
Caractéristiques	résistant à l'ozone et à l'abrasion Résistant aux intempéries un grand nombre de fluides chimiques résistant au pliage et au choc, supporte le passage des véhicules résistant aux UV supporte la vapeur jusqu'à +130 °C (pendant 30 minutes environ)
Couche intérieure	couche interne EPDM lisse, noire, sans pores
Revêtement	deux tresses en fil synthétique
Couche extérieure	caoutchouc CR résistant à l'huile, à la graisse et aux produits chimiques
Couleur	noir avec ligne ondulée jaune
Température min.	-30 °C
Température max.	100 °C
Médiums	Eau



### Article

Désignation	Pouce (mm)	Ø intérieur (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur des rouleaux (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1 1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1 1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40